

STAVEBNÍ MÍCHAČKY

Lescha

MÍCHAČKY LESCHA JSOU ZNÁMÉ
PO CELÉM SVĚTĚ SVOJÍ KVALITOU
A SPOLEHLIVOSTÍ

Přednosti:

- » Kvalita za příznivou cenu
- » Snadné vyprazdňování bubnu
- » Vyvážené uspořádání lopatek pro optimální míchání směsi
- » Speciálně vyvinutý tvar bubnu
- » Nastavitelná vůle zubů
- » Vysoce kvalitní povrchová úprava



Technická data: **PROFI STAR 150**

Obsah:	Geometrický objem bubnu	130 litrů
	Max. objem směsi	110 litrů
Výkon:	Motor 230V/50Hz	0,5 kW
	Na deset míchání vyrobíte:	cca 0,7 m ³
Vybavení:	Ovládací kolo	
	Litinový věnec s ochranným krytem	
	Plastová kola, Skládací	
Hmotnost:		54 kg
Rozměry:		117 x 71 x 140 cm
Provedení:		230V / 50 Hz

obj.č. 35500 **STAR 150** 130l 230V/50 Hz

Technická data:	PROFI	SM 145	SM 165	SM 185
Obsah:	Geometrický objem bubny	140 litrů	160 litrů	180 litrů
	Max. objem suché směsi:	85 litrů	96 litrů	110 litrů
	Max. objem morké směsi:	105 litrů	120 litrů	135 litrů
Výkon:	Motor 220V/50Hz	0,5 kW	0,5 kW	1,0 kW
	Motor 380V/ 50 Hz	0,5 kw	0,5 kW	1,0 kW
	Na deset míchání vyrobíte:	cca 0,8 m ³	cca 1,0 m ³	cca 1,1 m ³
Vybavení:		Ovládací kolo	Ovládací kolo	Ovládací kolo
		Nožní brzda (na obj.)	Nožní brzda	Nožní brzda
		Litínový věnec	Litínový věnec	Litínový věnec
		Plastová kola <small>v provedení s nožní brzdou</small>	Celogumová kola	Celogumová kola
Hmotnost:		61,5 kg, 69 kg	83,5 kg	101,5 kg
Rozměry:		132 x 71,5 x 133 cm	132 x 83 x 141 cm	146 x 83 x 140 cm
Provedení:		230V / 50 Hz a 400V / 50 Hz	230V / 50 Hz a 400V / 50 Hz	230V / 50 Hz a 400V / 50 Hz

obj.č. 35505 **SM 145 S** 140L/ 230V

obj.č. 35506 **SM 145 S** 140L/ 400V

obj.č. 35507 **SM 145 S** 140L/ 230V *NB

obj.č. 35508 **SM 145 S** 140L/ 400V *NB

obj.č. 35510 **SM 165 S** 160 L/ 230V

obj.č. 35511 **SM 165 S** 160 L/ 400V

obj.č. 35512 **SM 165 G** benzínová

obj.č. 35514 **SM 185 S** 180L/ 230V

obj.č. 35515 **SM 185 S** 180L/ 400V

*Nožní Brzda



Technická data: Prohazovací koš

Pro všechny typy míchaček

obj.č. 35560 \diamond 20 x 24 mm



Technická data: PROFI EURO MIX 125

Obsah:	Geometrický objem bubnu	130 litrů
	Max. objem suché směsi:	80 litrů
	Max. objem morké směsi:	97 litrů
Výkon:	Motor 230V/ 50Hz	0,5 kW
	Motor 400 V/ 50Hz	0,5 kW
	Na deset míchání vyrobíte:	cca 0,7 m ³
Vybavení:	Ovládací kolo, Litinový věnec, Plastová kola	
	Skládací	
Hmotnost:		55,5 kg
Rozměry:	Ve složeném stavu:	113x71,5x133 cm
	V transportním stavu:	113x71,5x96 cm
Provedení:		230V / 50 Hz a 400 V/ 50 Hz

obj.č. **35502** **EURO MIX 125 230V/ 50 Hz**obj.č. **35503** **EURO MIX 125 400V/ 50 Hz****Technická data: PROFI S 180 S 230**

Obsah:	Geometrický objem bubnu	180 litrů	225 litrů
	Max. objem suché směsi:	80 litrů	140 litrů
	Max. objem morké směsi:	97 litrů	175 litrů
Výkon:	Motor 230V/50Hz	1,6 kW	1,6 kW
	Motor 400V/50Hz	1,25 kW	1,25 kW
	Na deset míchání vyrobíte:	cca 1,1 m ³	cca 1,4m ³
Vybavení:	Ovládací kolo, Robustní rám, Nožní brzda, Litinový věnec, Celogumová kola		
	Vyklápění bubnu ulehčeno převodem 1:5		
Hmotnost:		106 kg	126,5 kg
Rozměry:		155 x 83 x 139 cm	155 x 83 x 144 cm
Provedení:		230V / 50Hz a 400V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz a 400V/ 50 Hz

obj.č. **35516** **S 180 HR 130 l/ 230 V**obj.č. **35517** **S 180 HR 130 l/ 400 V**obj.č. **35518** **S 230 HR 225 l/ 230 V**obj.č. **35519** **S 230 HR 225 l/ 400 V**

Technická data: HOBBY ABM 135

Obsah:	Geometrický objem bubny	130 litrů
	Max. objem suché směsi:	80 litrů
	Max. objem morké směsi:	97 litrů
Výkon:	Motor 230V/ 50Hz	0,5 kW
	Vybavení:	Ovládací kolo
	Věnc z perforovaného plechu	
	Kola plast/ Guma	
	Skládací	
Hmotnost:		47,5 kg
Rozměry:		122 x 70 x 128 cm
Provedení:		230V / 4 - poling

obj.č. 35504 ABM 135 230V/ 50 Hz



Technická data: HOBBY BX 135

Obsah:	Geometrický objem bubny	130 litrů
	Max. objem suché směsi:	80 litrů
	Max. objem morké směsi:	97 litrů
Výkon:	Motor 230V/50Hz	0,5 kW
	Na deset míchání vyrobíte:	cca 0,7 m ³
Vybavení:	Ovládací kolo	
	Věnc z perforovaného plechu	
	Celogumová kola	
Hmotnost:		49 kg
Rozměry:		113x71,5x 96 cm
Provedení:		230V / 50 Hz

obj.č. 35501 BX 135 230V/ 50 Hz



Lescha

SHOZY STAVEBNÍ SUTĚ

Z ekonomických a praktických důvodů jsou plastové dílce vyráběny z polyethylenu o specifické hustotě, díky které jsou odolné vůči nárazům a stárnutí (křehnutí) plastu. Shozy stavební suti jsou vynikajícím pomocníkem při práci v bytové zástavbě, při renovacích starších objektů, půdních vestavbách apod. Posuvný rám umožňuje uchycení do všech druhů okenních rámců. Pro bezpečné používání je povoleno zatížení jednoho rámu sestavou shozů v délce maximálně 10m, při větší délce musí být použit další nosný rám. Síla stěny shozu je 4,5mm.

35601
Násypka 13 kg



35600
Shoz, základní díl 9 kg



35602
Montážní rám 16 kg



Technická data:

Shoz, základní díl, - průměr vnější 50 cm, - průměr vnitřní 40 cm, délka 1,10m

Montážní rám,- uchycení na stěnu do 0,47m

Lescha Již přes 100 let váš partner na stavbě!

Stavebnictví klade důraz především na správné a dokonalé promíchání betonových a maltových směsí. Soustředíme-li se při konstrukci jen na technické prvky, přichází komfort obsluhy zkrátka. Dáme-li do popředí hledisko obsluhy, nedosahujeme požadovaný výkon. Míchačky Lescha umí obojí, dokonce ještě více! S mnoha technickými detaily patří k nejvýkonnějším a nejbezpečnějším ve své třídě.

- » Kvalita za příznivou cenu
- » Bez údržbový náhon čelního kola (Power Box)
- » Silný motor-buben startuje naplněn, též při 15% podpětím
- » Zubový věnec z litiny, bezpečně chráněn proti nárazům, s patentovaným uchycením
- » Nastavitelná vůle zubů
- » Ochrana proti stříkající vodě IP 45
- » Vysoce kvalitní povrchová úprava práškovou barvou (nezávadná pro životní prostředí).
- » Speciálně vyvinutý tvar bubnu s okapci - žádné mrtvé zóny, žádné třídění, bezesbytkové vyprazdňování
- » Proti nárazu odolná motorová skříň z recyklovatelné umělé hmoty
- » Ergonomicky ztvárněné ruční kolo
- » U elektro-míchaček patentovaná ochrana izolace, bezpečná pro přímé připojení na každou elektro síť (žádný rozdělovač stavebního proudu). Kvalitní jištění podle DIN EN ISO 9001
- » Ložiska bubnu na dně bubnu, nepatrné zatížení ložisek (dvojité uložení)
- » Dodávané v provedení na 220V i 380V
- » Ruční kolo s multi - zářezovým systémem nebo bezstupňově účinkující nožní brzda

