

# ZVÁRAČSKÁ KUKLA

70061



## NÁVOD K POUŽITÍ



Výrobca: Jiangsu F. CO. LTD

### !!! UPOZORNENIE !!!

Pred použitím dôkladne preštudujte tento návod na použitie!

Zváračské masky sú konštruované pre ochranu zraku a tváre proti iskrám a škodlivému žiareniu za bežných podmienok pri zvaraní. Neochráni vás pred ťažkými nárazmi, vrátane vymrštenými kusov rozpadajúcich sa brúsných kotúčov a nikdy nesmú byť použité pre túto činnosť.

Táto kukla vás nikdy neochráni pred explosívnymi zariadeniami alebo leptavými kvapalinami.

Nekryté časti vášho tela nevystavujte iskrám, postriekaniu a priamemu i / alebo odrazenému žiareniu. Použite adekvátnu ochranu týchto častí tela, ak sú týmto pôsobením vystavené.

## NÁVOD NA POUŽITIE

### **I. VLASTNOSTI VÝROBKU**

- Tento výrobok je kompletne novo konštruovaný so škrupinou odolávajúci nízkym a vysokým teplotám, korózii, mäkkým ľahkým ťažovaním, je vysoko odolný.
- Celková ochrana pred UV a IR žiarením.
- Plne zodpovedá normám DIN, ISO

### **II. PRACOVNÉ INŠTRUKCIE**

1. Z priezoru z vnútornej i vonkajšej strany odstráňte ochrannú fóliu.
2. Nastavenie upínacieho kríža:
  - a. Natočte masku s upínacím krížom - čelenkou tak, aby nastavovacie koliesko bolo na zadnej časti hlavy. Otočte nastavovacie koliesko v protismere hodinových ručičiek pre zväčšenie obvodu kríža - čelenky. Otáčaním kolieska v smere hodinových ručičiek obvod zmenšíte.
  - b. Vrchná časť kríža nastavte tak, aby pre vás bol optimálny pohľad cez sklo pri úplnom dosadnutí masky na hlavu.
  - c. Povoľte skrutku, ktorý ťahuje náhlavný kríž na pravej strane masky a ľahko odtiahnite podložku. Zarážku posuňte do ľubovoľného bodu - dôjde k nastaveniu sklonu kríža a súčasne zmene zorného uhla a vzdialenosti očí od filtra.
  - d. Dotiahnutím ťahovacích skrutiek náhlavného kríža nastavíte finálny zorný uhol skrz priezor.

### III. BEZPEČNOSŤ

- Zváraciu kuklu možno použiť pre rôzne typy zváracích procesov.
- Vonkajšia časť filtračnej kazety musí byť chránená ochranným štítkom, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu.
- Čo najskôr vymeňte poškriabaný alebo zlomený ochranný štítok, ktorý znižuje zorné pole a ochranu zraku.
- Neskladujte masku v blízkosti zdroja tepla a / alebo mieste s vysokou vlhkosťou.
- Nečistite vonkajší ochranný štítok a filtračnú kazetu alkoholom, benzínom, riedidlom a podobnými prostriedkami a nekladajte ich do vody.
- Pravidelne vymieňajte textíliu pre sanie potu.

### IV. ÚDRŽBA

- Vonkajšie ochranný štítok a filtračnú kazetu čistite čistou jemnou handričkou a jarou. Na čistenie križa-čelenky použite neutrálny saponát.
- Zaisťujte ochranu proti úderu do priezoru a okolitých častí.

### ZÁRUKA

Výrobca tohto výrobku zaručuje kupujúcemu, že nemá žiadne chyby materiálu a bude funkčná po dobu dvoch rokov od predaja výrobku kupujúcemu. Výrobca má povinnosť, podľa tejto záruky, nahradiť, opraviť alebo vrátiť peniaze za výrobok s chybami. Táto garancia nepokrýva funkčné poruchy alebo poškodenie spôsobené úmyselným poškodením, nesprávnym použitím alebo zneužitím. Prosím riadte sa týmito inštrukciami starostlivo z dôvodu dodržania záruky.

Porušenie inštrukcií uvedených v tomto manuáli spôsobí, že nebude záruka platná. Výrobca tiež neručí za akékoľvek nepriame alebo následné ničeniu z užívania výrobku.

### V. TECHNICKÉ PARAMETRE

Tieniace číslo:	DIN 10
Veľkosť priezoru:	110 x 90 mm
Veľkosť kukly:	330 x 230 x 260 mm
Optická ochrana:	UV/IR ochranné sklo s ochrannou vrstvou
Súčiniteľ priepustnosti UV:	780-1400nm ≤ 0.005%
Súčiniteľ priepustnosti IR:	780-1300nm ≤ 0.003%
	1300-2000nm ≤ 0.009%
Materiál:	PP
Váha:	370g

Odporúčané číslo tienenie zodpovedajúce BS679

Druh zváranie	PRÚD (A)																			
	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175					
SMAW								9		10			11							
MIG (ľahké)										10			11							
MIG (ťažké)										10			11							
TIG, GTAW						9		10			11									
MAG/CO2										10			11							
SAW														10		11				
PAC													11							
PAW	2.5		3		4		5		6		7		8		9		10		11	

Použite väčšie alebo menšie tieniace číslo v závislosti na podmienkach okolitého prostredia.

Tento manuál bol preložený z originálu.